

## DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

**Zadavatel:** Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.  
**Sídlo:** Na Slovance 2, 182 21 Praha 8  
**IČO:** 68378271  
**Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:** doc. Jan Řídký, DrSc., ředitel

### Název veřejné zakázky: Videokonferenční systém

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále i jen jako „ZVZ“), zveřejňuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané veřejné zakázce na videokonferenční systém. zadávané jako zakázka malého rozsahu.

Dotaz č. 1: V příloze č. 5 je uveden požadavek na dodávku videokonferenčního systému, který podporuje při připojení na IP prostředí přenos obrazu a zvuku ve kvalitě FullHD s rozlišením 1920 x 1080p - 30 a 60 fps.

je požadováno

FullHD - 1080p 30fps při šíři pásma 1024 Kbps  
HD - 720p 60fps při šíři pásma 832 Kbps  
HD - 720p 30fps při šíři pásma 512 Kbps

Odpověď:

Je požadováno FullHD rozlišení 1080p 30fps při šíři pásma 1024 Kbps

Dotaz č. 2

V příloze č. 5 je uveden požadavek na podporu protokolů H.323, H.320 (ISDN) a SIP.....

Možnost navazování spojení protokolem H.320 (ISDN) má být součástí dodávky, nebo je myšleno jako možnost budoucího rozšíření?

Odpověď:

Možnost navazovat spojení protokolem H.320 je míněno, jako možnost rozšíření v případě budoucí potřeby. Není na překážku, pokud je tato možnost integrována.

Dotaz č. 3:

V příloze č. 5 je uveden požadavek na kameru: barevná CCD 1280 x 720p, 12 x optický zoom.....

V jaké vzdálenosti (kabelové vzdálenosti) bude kamera od vlastního kodeku videokonferenčního systému?

Odpověď:

Kamera od vlastního kodeku by neměla být dále, než 3m.

Dotaz č. 4

V příloze č. 5 je uveden požadavek na možnost připojení 1 přídatného stropního mikrofону.a další požadavek je kompatibilní stropní mikrofón

Kompatibilní stropní mikrofon má být součástí dodávky videokonferenčního systému? Pokud ano v jaké vzdálenosti (kabelové vzdálenosti) bude stropní mikrofon od vlastního kodeku videokonferenčního systému?

Součástí dodávky má být i klasický stolní originální kompatibilní mikrofon?

Odpověď:

Ano, součástí dodávky má být kompatibilní stropní mikrofon. Kabelová vzdálenost v tomto případě může být až 20m. Součástí dodávky má být i standardní prostorový kompatibilní stolní mikrofon.

Dotaz č. 5:

V příloze č. 5 je uveden požadavek na dodávku jedné zobrazovací jednotky - panelu alespoň 50'', ozvučení přídatnými stereo reproduktory ( umístění na stávající nábytek zadavatele).

Je možno dodat zobrazovací jednotku s integrovanými reproduktory?

Bude zobrazovací jednotka instalována na stěnu pomocí instalační sada na stěnu, nebo bude stát na vlastním podstavci (na např.

skříňce, stolku apod.) a nebo bude umístěna na mobilním stojanu?

Pokud na mobilním stojanu má být tento součástí nabídky a dodávky?

Odpověď:

Je možné dodat zobrazovací jednotku s integrovanými reproduktory, ale ozvučení konference je požadováno přídatnými stereo reproduktory.

Zobrazovací jednotka bude umístěna na stávajícím nábytku zadavatele, nebude tedy instalována na stěnu. Nebude ani umístěna na mobilním stojanu.

V Praze dne 8.11.2012