

přečerpávací šachta kanalizace

potrubí KG DN125
spád 2%

potrubí KG DN125
spád 2%

01.188

SKLAD

01.
DEKONTA

potrubí HT DN50
(200 mm nad podlahou)

potrubí HT DN50
(400 mm nad podlahou)
vývod studené/teplé vody (2x)
vývod demí voda

vývod systémová voda
vývod stl. vzduch

datová zásuvka

příprava vývod stl. vzduch
příprava vývod demí voda
příprava vývod studená/teplá voda (2x)

potrubí HT DN50
(400 mm nad podlahou)
vývod systémová voda

vpust DN110

stávající čtečka karet
na mírný přetlak vůči chodbě

čtečka karet

vývod stl. vzduch (2x)

myčka

450

200

400

800

3900

480

480

200

600

988

1100

275

1100

1970

1000

2000

900

437

skříň

800

1970

800

3175

1188

800

1187

vpust DN110

965

spád 2%

potrubí KG DN100

400

4775

2710

1355

400

6588

9775

800

900

800

950

1100

1150

150

3038

1540

2851

3200

385

404

3200

snížený podhled, s.v. 2388 mm

podhled s.v. 3444 mm

600

600

VZT přívod
HEPA filtr H13
(zaregulováno na mírný přetlak vůči filtru)
sv.v. 3888 mm

400

900

800

900

800

900

800

900

800

950

1100

1150

150

3038

1540

2851

3200

385

404

3200

snížený podhled, s.v. 2388 mm

podhled s.v. 3444 mm

600

600

3500

chladič jednotka
přesun z m.č. 01.116

stl v. 600 mm

3100

138

400

900

800

900

800

900

800

900

800

950

1100

1150

150

3038

1540

2851

3200

385

404

3200

snížený podhled, s.v. 2388 mm

podhled s.v. 3444 mm

600

600

3500

chladič jednotka
přesun z m.č. 01.116

stl v. 600 mm

3100

138

400

900

800

900

800

900

800

900

800

950

1100

1150

150

3038

1540

2851

3200

385

404

3200

snížený podhled, s.v. 2388 mm

podhled s.v. 3444 mm

600

600

3500

chladič jednotka
přesun z m.č. 01.116

stl v. 600 mm

3100

138

400

900

800

900

800

900

800

900

800

950

1100

1150

150

3038

1540

2851

3200

385

404

3200

snížený podhled, s.v. 2388 mm

podhled s.v. 3444 mm

600

600

3500

chladič jednotka
přesun z m.č. 01.116

stl v. 600 mm

3100

138

400

900

800

900

800

900

800

900

800

950

1100

1150

150

3038

1540

2851

3200

385

404

3200

snížený podhled, s.v. 2388 mm

podhled s.v. 3444 mm

600

600

3500

chladič jednotka
přesun z m.č. 01.116

stl v. 600 mm

3100

138

400

900

800

900

800

900

800

900

800

950

1100

1150

150

3038

1540

2851

3200

385

404

3200

snížený podhled, s.v. 2388 mm

podhled s.v. 3444 mm

600

600

3500

chladič jednotka
přesun z m.č. 01.116

stl v. 600 mm

3100

138

400

900

800

900

800

900

800

900

800

950

1100

1150

150

3038

1540

2851

3200

385

404

3200

snížený podhled, s.v. 2388 mm

podhled s.v. 3444 mm

600

600

3500

chladič jednotka
přesun z m.č. 01.116

stl v. 600 mm

3100

138

400

900

800

900

800

900

800

900

800

950

1100

1150

150

3038

1540

2851

3200

385

404

3200

snížený podhled, s.v. 2388 mm

podhled s.v. 3444 mm

600

600

3500

chladič jednotka
přesun z m.č. 01.116

stl v. 600 mm

3100

138

400

900

800

900

800

900

800

900

800