

# PATENTOVÝ SPIS

(19)  
ČESKÁ  
REPUBLIKA



ÚŘAD  
PRŮMYSLOVÉHO  
VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: 2012-245  
(22) Přihlášeno: 11.04.2012  
(40) Zveřejněno: 07.08.2013  
(Věstník č. 32/2013)  
(47) Uděleno: 26.06.2013  
(24) Oznámení o udělení ve Věstníku: 07.08.2013  
(Věstník č. 32/2013)

(11) Číslo dokumentu:

**303 997**

(13) Druh dokumentu: **B6**

(51) Int. Cl.:

C07C 5/31 (2006.01)  
C07C 15/20 (2006.01)

(56) Relevantní dokumenty:

CZ 301 384 B6; JP 2005-15427 A.  
J. Org. Chem., 2009, 74 (15), pp 5320–5325; Název: Studies toward the Photochemical Synthesis of Functionalized [5]- and [6]Carbohelicenes ; J. Org. Chem., 1991, 56, 3769-3775; název: Improved Methodology for Photocyclization Reactions; Tetrahedron Letters, Volume 32, Issue 47, 18 November 1991, str. 6831–6834; Název: Bromine auxiliaries in photosyntheses of [5]helicenes ; Tetrahedron Letters, Volume 27, Issue 20, 1986, str. 2231–2234; Název: Directive effect of bromine on stilbene photocyclizations. an improved synthesis of [7]helicene ; <http://home.icpf.cas.cz/cirkva/publications/2009-UCHP.pdf>; na [www.webarchiv.cz](http://www.webarchiv.cz) od roku 2009.

(73) Majitel patentu:

Lach-Ner, s.r.o., Neratovice, CZ  
Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky, Praha 6, CZ

(72) Původce:

Storch Jan Ing. Ph.D., Praha 10, CZ  
Církva Vladimír Dr. Ing., Praha 6, CZ  
Bernard Martin Bc., Praha 9, CZ  
Vokál Jiří Ing. Ph.D., Poříčí nad Sázavou, CZ

(74) Zástupce:


Ing. Petr Řezáč, CSc., Jihozápadní III 1145/4, Praha 4 -  
Spořilov, 14100

(54) Název vynálezu:

**Způsob výroby [6]helicenů fotocyklizací**

(57) Anotace:

Způsob přípravy racemického [6]helicenu a jeho substituovaných analogů fotocyklizací za přítomnosti nepolárních aprotických rozpouštěadel, katalytického množství jodu a UV/VIS záření, vyznačující se tím, že fotocyklizace se provádí v prostředí mikrovlnného pole o frekvenci v rozsahu 500 MHz až 10 GHz do dosažení dvojnásobné fotocyklizace z výchozích látek obecného vzorce I.



## Způsob výroby [6]helicenu fotocyklizací

### Oblast techniky

5

Vynález se týká způsobu přípravy racemického [6]helicenu a jeho substituovaných analogů fotocyklizací, za přítomnosti nepolárních aprotických rozpouštědel, katalytického množství jodu a UV/Vis záření. K provádění způsobu je popsáno i zařízení, které obsahuje bezelektrodovou lampa generující UV/Vis záření a vloženou do reaktoru pro reakční směs.

10

### Dosavadní stav techniky

15

Známé syntézy [6]helicenů lze z hlediska metodologie rozdělit na fotochemické a nefotochemické. Fotochemické metody jsou známy již řadu let a představují jedny z nejuniverzálnějších přístupů. Dosud se využívají klasické UV/Vis lampy umístěné buď vně, či uvnitř fotochemického reaktoru. Reaktor je nejčastěji konstruován jako trubka v trubce, přičemž ve vnitřní trubce je vertikálně umístěna UV/Vis lampa. Nevýhodou klasického fotoreaktoru je přehřívání UV/Vis lampy, která se musí chladit.

20

Oxidativní fotocyklizace za přítomnosti vzduchu a katalytického množství jodu byla poprvé publikována Martinem k syntéze [6]helicenu [Tetrahedron Lett. 1967, 8, 743; Tetrahedron 1975, 31, 2135]. Metoda však poskytuje poměrně bohatou směs produktů a izolace helicenů se tak podstatně ztěžuje. Dalším nedostatkem je nemožnost pracovat s koncentrovanými roztoky reaktantů, obvykle desítky miligramů na litr rozpouštědla. Částečné zlepšení přinesl Katz vedením reakce za nepřítomnosti vzduchu, použitím stechiometrického množství jodu a mnohonásobného přebytku karcinogenního propylenoxidu [J. Org. Chem. 1991, 56, 3769]. Ani tato metoda nezabránila nutnosti pracovat ve velkém zředění.

30

Z nefotochemických metod lze vybírat ze sedmi postupů, mezi které patří zejména Diels–Aldebova cykloadice [Chem. Commun. 2005, 611; Tetrahedron Lett. 2002, 43, 9111; J. Org. Chem. 2000, 65, 7602; Angew. Chem., Int. Ed. 2000, 39, 1921; J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 10054], cykloizomerační strategie [J. Org. Chem. 2003, 68, 5193; J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 9175; J. Org. Chem. 2009, 74, 3090], kapling reakce zahrnující karbenový intermediát [Tetrahedron Lett. 1999, 40, 1309], radikálová tandemová cyklizace [Angew. Chem., Int. Ed. 2006, 45, 2242; Tetrahedron Lett. 2002, 43, 7345], domino Friedel–Craftsova reakce [Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 4870], kapling reakce katalyzované komplexy palladia [J. Org. Chem. 2007, 72, 7406; Adv. Synth. Catal. 206, 348, 2466; Org. Lett. 2003, 5, 1863] a metateze olefinů za MW podmínek [Angew. Chem., Int. Ed. 2006, 45, 2923].

40

V českém patentu CZ 301384 je rovněž popsán způsob nefotochemické přípravy [6]helicenů, v prostředí nepolárních aprotických rozpouštědel za přítomnosti katalyzátorů na bázi chloridů kovů, při kterém se dosahuje dvojnásobné cykloizomerace výchozích látek. Přetrhávající nevýhodou je však nutnost provádět reakci při velkém zředění a s relativně nízkou rychlostí.

45


Úlohou vynálezu je připravit [6]helicen a jeho substituované analogy pomocí fotochemických reakcí, a to v multigramových množstvích bez nutnosti pracovat ve velkém zředění a zároveň navrhnut vhodné a účinné zařízení k provádění tohoto způsobu přípravy.

50

### Podstata vynálezu

Podstata vynálezu způsobu přípravy racemického [6]helicenu a jeho substituovaných analogů fotocyklizací za přítomnosti nepolárních aprotických rozpouštědel, katalytického množství jodu a UV/Vis záření spočívá v tom, že fotocyklizace se provádí v prostředí mikrovlnného pole o frekvenci

venci v rozsahu 500 MHz až 10 GHz do dosažení dvojnásobné fotocyklizace z výchozích látek obecného vzorce I:



5

typu A, kde:  $R_1$  je zvolen ze skupiny zahrnující  $C_1 - C_{10}$  alkyl nebo OR, přičemž R je  $C_1 - C_{10}$  alkyl, a  $R_2$  a  $R_3$  jsou H,

10

typu B, kde:  $R_2$  je zvolen ze skupiny zahrnující  $C_1 - C_{10}$  alkyl nebo OR, přičemž R je  $C_1 - C_{10}$  alkyl, a  $R_1$  a  $R_3$  jsou H,

15

typu C, kde:  $R_3$  je zvolen ze skupiny zahrnující  $C_1 - C_{10}$  alkyl nebo OR, přičemž R je  $C_1 - C_{10}$  alkyl, a  $R_1$  a  $R_2$  jsou H,

typu D, kde:  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  jsou zvoleny ze skupiny zahrnující H,  $C_1 - C_{10}$  alkyl nebo OR, přičemž R je  $C_1 - C_{10}$  alkyl,

20

typu E, kde:  $R_1$ ,  $R_2$  jsou zvoleny ze skupiny zahrnující  $C_1 - C_{10}$  alkyl nebo OR, přičemž R je  $C_1 - C_{10}$  alkyl, a  $R_3$  jsou H.

typu F, kde:  $R_1$ ,  $R_3$  jsou zvoleny ze skupiny zahrnující  $C_1 - C_{10}$  alkyl nebo OR, přičemž R je  $C_1 - C_{10}$  alkyl, a  $R_2$  je H,

typu G, kde:  $R_2$ ,  $R_3$  jsou zvoleny ze skupiny zahrnující  $C_1 - C_{10}$  alkyl nebo OR, přičemž R je  $C_1 - C_{10}$  alkyl, a  $R_1$  je H.

25

Jako nepolární aprotické rozpouštědlo lze s výhodou použít toluen nebo heptan nebo směs obou a množství jodu ve vztahu k látce vzorce 1 v rozmezí 2 až 8 % hmotn.

30

Příkladné zařízení k provádění uvedeného způsobu obsahuje bezelektrodovou lampu generující UV/Vis záření a vloženou do reaktoru pro reakční směs, přičemž reaktor je umístěn ve vnitřním prostoru mikrovlnné pece.

V konkrétním provedení může být reaktor napojen na oběhový systém reakční směsi obsahující vně mikrovlnné pece umístěný chladič, zásobník a čerpadlo.

35

Bezelektrodová lampa generující UV/Vis záření může být rtuťová, amalgámová, sirná, kadmiová, jodová, fosforová, selenová nebo dusíková UV/Vis lampa vymezující různé oblasti vlnových délek a je zhotovena z křemenného či pyrexového skla.

40

Zařízení obsahuje nejméně jeden generátor mikrovlnného záření, který má kontinuální nebo stupňovitý výkon v rozmezí 0,01 až 5 kW na 1 kg reakční směsi. Ohřev reakční směsi je zajišťován ponořením bezelektrodové lampy přímo v reakční směsi, čímž je zajišťován nejen přímý kontakt s reakční směsí, ale i její ohřev v důsledku zahřátí lampy působením mikrovlnného záření.

45

Výhodou mikrovlnného fotochemického uspořádání je přímý styk reakční směsi s bezelektrodovou lampou a bezkontaktní generování UV/Vis záření přímým působením mikrovlnného pole, a dále ohřev reakční směsi a možnost provádění reakcí v multigramových množstvích bez nutnosti pracovat ve velkém zředění. Fotocyklizace derivátů distyrylnaftalenu současným UV/Vis a

mikrovlnným zářením probíhá vysokou rychlostí jak ve vsádkovém, tak v průtokovém uspořádání a je regulována výkonem magnetronu.

5 Přehled obrázků na výkresech

Vynález je dále blíže popsán s pomocí průvodního výkresu, na němž představuje:

10 obr. 1 – strukturní vzorce finálních produktů; obr. 2 – zařízení s fotoreaktorem ve vsádkovém provedení; obr. 3 – zařízení s fotoreaktorem v průtokovém provedení.

Příklady provedení vynálezu

15

Příklad 1 – příprava [6]helicenu

Látka typu D: 2,7-di(styryl)naftalen (2 g) se suspenduje ve směsi toluen:heptan (1:11) (500 ml) a přidá se 100 mg jodu. Směs je poté ozařována pomocí rtuťových křemenných bezelektrodových lamp po dobu 2 hodin. Surová reakční směs je poté filtrována, rozpouštědlo odstraněno za vakua. Požadovaný produkt je získán ve výtěžku 75 % a čistotě 88 %.

Příklad 2 – příprava 2-methoxy-[6]helicenu

Látka typu C: 2-(4-methoxystyryl)-7-styrylnaftalen (2 g) se suspenduje ve směsi toluen:heptan (1:11) (500 ml) a přidá se 100 mg jodu. Směs je poté ozařována pomocí rtuťových křemenných bezelektrodových lamp po dobu 4 hodin. Surová reakční směs je poté filtrována, rozpouštědlo odstraněno za vakua. Požadovaný produkt je získán ve výtěžku 66 % a čistotě 92 %.

Příklad 3

Na obr. 2 je znázorněno zařízení pro provádění fotochemických reakcí se vsádkovým fotoreaktorem 1 umístěným v mikrovlnné peci 13, která je vybavená magnetronem 4 o frekvenci 2450 MHz a výkonu 1 kW. Ve fotoreaktoru 1 je v nádobě 2 s reakční směsí instalována křemenná rtuťová bezelektrodová lampa 3. Fotoreaktor 1 je napojen na zpětný chladič 6, situovaný mimo mikrovlnnou pec 13. Vně je rovněž umístěn infračervený teploměr 11 pro monitorování reakční teploty ve fotoreaktoru 1. Uvnitř nádoby 2 pro reakční směs je též instalováno magnetické míchadlo 5. K témuž účelu lze ovšem po příslušné úpravě použít i mechanické míchadla.

Příklad 4

Na obr. 3 je znázorněno zařízení pro provádění fotochemických reakcí s průtokovým fotoreaktorem 12 umístěným v mikrovlnné peci 13, rovněž vybavené magnetronem 4 o frekvenci 915 MHz a výkonu 2 kW. Průtokový fotoreaktor 12 s tubusem nádoby 2 pro průtok reakční směsi je dále vybaven až dvěma, či více bezelektrodovými lampami 3, a to buď rtuťovými, amalgámovými, sirnými, kadmiovými, jodovými, selenovými či dusíkovými a dále infračerveným teploměrem 11 pro monitorování reakční teploty umístěným stejně, jako v provedení podle obr. 2. Na průtokový fotoreaktor 12 je mimo mikrovlnou pec 13 napojen chladič 6 s předřazeným teploměrem 10, dále zásobník 7 opatřený magnetickým míchadlem 5, teploměrem 8 a vypouštěcím/napouštěcím ventilem 14. Cirkulaci reakční směsi průtokovým fotoreaktorem 12 zajišťuje čerpadlo 9. Rychlosť reakce je regulována výkonem magnetronu a regulací průtoku reakční směsi průtokovým fotoreaktorem 12.


Průmyslová využitelnost

Vynález je využitelný pro přípravu uvedených typů helicenu v měřítku přesahující stovky gramů.  
 5 Vzhledem k jejich unikátním vlastnostem lze očekávat využití v oblastech separačních technik, molekulární elektroniky resp. funkčních organických vrstev.

10

**P A T E N T O V É    N Á R O K Y**

- 15 1. Způsob přípravy racemického [6]helicenu a jeho substituovaných analogů fotocyklizací, za přítomnosti nepolárních aprotických rozpouštěl, katalytického množství jodu a UV/Vis záření, **v y z n a č u j í c í s e t í m**, že fotocyklizace se provádí v prostředí mikrovlnného pole o frekvenci v rozsahu 500 MHz až 10 GHz do dosažení dvojnásobné fotocyklizace z výchozích látek obecného vzorce I:



(I)

20

typu A, kde: R<sub>1</sub> je zvolen ze skupiny zahrnující C<sub>1</sub> – C<sub>10</sub> alkyl nebo OR, přičemž R je C<sub>1</sub> – C<sub>10</sub> alkyl, a R<sub>2</sub> a R<sub>3</sub> jsou H,

25 typu B, kde: R<sub>2</sub> je zvolen ze skupiny zahrnující C<sub>1</sub> – C<sub>10</sub> alkyl nebo OR, přičemž R je C<sub>1</sub> – C<sub>10</sub> alkyl, a R<sub>1</sub> a R<sub>3</sub> jsou H,

typu C, kde: R<sub>3</sub> je zvolen ze skupiny zahrnující C<sub>1</sub> – C<sub>10</sub> alkyl nebo OR, přičemž R je C<sub>1</sub> – C<sub>10</sub> alkyl, a R<sub>1</sub> a R<sub>2</sub> jsou H,

typu D, kde: R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub> jsou zvoleny ze skupiny zahrnující H, C<sub>1</sub> – C<sub>10</sub> alkyl nebo OR, přičemž R je C<sub>1</sub> – C<sub>10</sub> alkyl,

30 typu E, kde: R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> jsou zvoleny ze skupiny zahrnující C<sub>1</sub> – C<sub>10</sub> alkyl nebo OR, přičemž R je C<sub>1</sub> – C<sub>10</sub> alkyl, a R<sub>3</sub> je H,


typu F, kde: R<sub>1</sub>, R<sub>3</sub> jsou zvoleny ze skupiny zahrnující C<sub>1</sub> – C<sub>10</sub> alkyl nebo OR, přičemž R je C<sub>1</sub> – C<sub>10</sub> alkyl, a R<sub>2</sub> je H,

35 typu G, kde: R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub> jsou zvoleny ze skupiny zahrnující C<sub>1</sub> – C<sub>10</sub> alkyl nebo OR, přičemž R je C<sub>1</sub> – C<sub>10</sub> alkyl, a R<sub>1</sub> je H.


2. Způsob přípravy podle nároku 1, **v y z n a č u j í c í s e t í m**, že nepolárním aprotickým rozpouštědlem je toluen nebo heptan nebo jejich směs a množství jodu ve vztahu k látce vzorce I je v rozmezí 2 až 8 % hmotn.

40


2 výkresy



Obr. 2



Obr. 3



Konec dokumentu